



CONSEIL



Bac isotherme AGRO



Généralité :

Le bac isotherme permet de transporter en toute sécurité des produits thermosensibles durant **24 heures**, aussi bien l'été que l'hiver avec une charge Eutectique adéquate.

Caractéristiques techniques:

Ce bac isotherme réalisé à partir d'un habillage ISOPRO métallisé 2 faces, injecté de mousse de polyuréthane haute densité à cellules fermées de densité 40/45 kg m³.

L'ISOPRO est une mousse isolante extrudée à cellules fermées de densité 35 kg/m³

Le bac isotherme est composé d'une cuve mono-injectée évitant les risques de ponts thermiques, et d'un couvercle avec bouchon rentrant pour une étanchéité maximale

À vide les bacs isothermes sont encastrables les uns dans les autres afin de réduire leur surface de stockage.

Bac iso dans bac INTEGRA / Bac avec berceau interne fermé / Berceau interne ouvert



Les bacs isothermes AGRO sont :

- **gerbables en toute sécurité.**
- **sécurisables par pose de plombes ou liens de sécurité empêchant l'ouverture du couvercle.**
- **légers.**

Particularités :

Sa conception permet d'obtenir des résultats élevés en termes de protection de produits sensibles par :

- l'utilisation d'une mousse polyuréthane à cellules fermées haute densité dont la conductivité est la plus basse des matériaux isolants existants sur le marché.
- l'habillage interne et externe en ISOPRO métallisé, qui renforce la conductivité du polyuréthane mais surtout ajoute une réflexion interne et externe par sa métallisation. Cela permet de réfléchir à l'extérieur calories et rayonnement, et à l'intérieur le froid.
- le bouchon d'étanchéité réduisant au maximum les risques de ponts thermiques sur la périphérie de l'ouverture.

Sa forme particulière permet :

- de l'encastrer dans des bacs plastiques de magasinage.
- de les emboîter les uns dans les autres pour limiter les volumes de stockage à vide.

Formats :

Adapté à un bac plastique format 600x400x350, cloison de 30mm parois et cotés, fond 30mm, couvercle 30mm + 15mm bouchon rentrant pour assurer une parfaite étanchéité.

- **Format extérieur haut:** 537x350x315mm
- **Format extérieur bas:** 518x330x315mm
- **Format intérieur haut:** 477x286x252mm
- **Format intérieur bas:** 455x262x252mm

- **Volume utile 32 Litres**